



Trattamento di finitura

UNA SPECIALE ATTENZIONE LA RIVOLGIAMO AL TRATTAMENTO DI FINITURA MEDIANTE UN PARTICOLARE PROCESSO DI VERNICIATURA CHE AFFIDIAMO SOLO A DITTE ALTAMENTE SPECIALIZZATE E QUALIFICATE PER OFFRIRE LA MASSIMA QUALITA' IN TERMINI ESTETICI E DI DURATA CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI TRATTAMENTI ANTICORROSIONE. I processi di verniciatura vengono tenuti sotto controllo, con verifica delle varie fasi di lavorazione.

**ferport s.a.s. via chienti 6 - 20052 monza - italy - tel +39 039 735048 fax. +39 039 730006
www.ferportsic.com - e mail ferport@ferport.it**





GRATE DI SICUREZZA A DOPPIO INCERNIERAMENTO



Caratteristiche costruttive

- massima sicurezza strutturale con impiego di acciaio particolarmente resistente.
- utilizzo di cerniere ricavate dal pieno, montate su cuscinetti a sfere, di rostri fissi rientranti nel telaio in acciaio cromato e di serrature con deviatori ed aste in acciaio.
- disegni appositamente realizzati per garantire la massima resistenza all'effrazione e saldature in grado di coniugare l'aspetto estetico e funzionale e di offrire un'ottima base per i trattamenti superficiali di finitura, affidati solo a fornitori qualificati.
- ancoraggio a muro in grado di offrire la massima aderenza perimetrale con numerosi punti di fissaggio, mascherati da cartelle in lamiera pressopiegata di finitura, verniciate in tinta con l'infisso.

- Utilizzo di serrature e accessori in acciaio inox
- Cilindri di sicurezza con defendere
- Cerniere su cuscinetti a sfere con perni in ottone
- Rostri fissi diam. 20 mm. rientranti lato cerniere
- Modelli con doppio incernieramento per garantire la complanarità delle ante quando esistono delle persiane, anche in questo caso privilegiamo la sicurezza strutturale adoperando profili di alto spessore sostri fissi rientranti oltre che nel telaio anche nel profilo dello snodo della prima semianta.

